

SCシリーズ仕様一覧

項目	SC075-LABO/A	SC22-LABO	SC22-LABO2	SC22-LABO2 (IE3)	SC37-LABO	SC37-LABO2前期	SC37-LABO2後期	SC37-LABO2 (IE3)	
圧縮機	運転制御方式	自動発停式(センサー検知)							
	吐出圧力	0.60MPa~0.80MPa	0.65MPa~0.80MPa						
	吐出空気量	64L/min	250L/min			410L/min			
	本体回転速度 50Hz/60Hz	2850/3450 min-1	3200min-1			3150min-1			
	駆動方式	直結	リブドベルト/コグベルト	コグベルト		リブドベルト	リブドベルト/コグベルト		コグベルト
	吐出空気温度	吸気温度+5~22℃	吸気温度+30℃以下						
	吐出出口管径	Rc1/4ボールバルブ	Rc3/8ボールバルブ						
空気タンク容積	5L(ステンレス製)	20L(ステンレス製)			35L(ステンレス製)				
電動機	電動機種別	全閉外扇型・2極・B種絶縁			全扇型・4極・F種絶縁				
	定格出力	0.75kW	2.2kW			3.7kW			
	電圧	単相AC100V	3相AC200V						
	定格電流 50Hz/60Hz	11.0A/10.8A	9.8A/8.9A		10.6A/9.4A	17.2A/15.8A	16A/14.8A	15.6A/14.6A	
始動方式	電磁開閉器付 直入始動								
保護	加熱検知	付(事前警報)							
	渦電流停止	付							
	加湿検知	付(事前警報)							
ドライヤ	周囲温度	2~40℃							
	方式	メンブレン	冷凍式						
	出口空気露点	加圧下15℃	加圧下10℃						
	冷媒	R134a							
	充填量	150g			170g				
	電源	単相AC200V							
	消費電力 50Hz/60Hz	150W/170W			205W/240W				
その他	遮断器(モータ保護兼用)	10A/16A	16A	25A	25A			32A	
	寸法 (全幅×全高×奥行)	355×690×590	500×1000×940 (mm)	570×1300×580 (mm)		570×1230×850 (mm)	650×1530×650 (mm)	650×1480×650 (mm)	
	重量	48Kg	190Kg	180Kg	190kg	210Kg	265kg	240kg 255kg	