

空気タンク仕様一覧

	形式	材質	容積L	最高圧力	質量	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	空気取り入れ口	空気取出口	ドレン口								
			L	Mpa	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	IN	OUT	B						
イ	SAT-60C-100	鉄	60	1.0	30	1200	φ310	945	595	250	170	200	423	460	-	-	4-φ10	1/2×3/8 ブッシュ付	Rc1/2 ストップバルブ	3/8								
	SAT-120C-140		120	1.4	60	1370	φ410	1115	565	320	220	190	476	525	-	-		1 1/2×3/4 ブッシュ付	Rc3/4 ストップバルブ									
ロ	SAT-220C-140		220		95	1800	φ459	1323	625	365	245	225	225	516	557	-	-	-	2×1 ブッシュ付	RC1 ストップバルブ	1/2							
ハ	SAT-400C-140		400	175	1715	φ612	1320	430	460	830	85	365	-	-	-	-	510	510	4-φ19	2×1 ブッシュ付		RC1 1/2 ストップバルブ						
	SAT-600C-100		600	217	1710	φ762	1240	370	540	1010	85						490	440	4-φ20	2×1 1/2 ブッシュ付								
ニ	SAT-1000C-85		1000	0.85	450	2083	φ918	1300	700	479	1090	215	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-					
	SAT-1001C-85	500			φ800																φ900			4-φ23	Rp2 1/2 ソケット	Rc2 1/2 ソケット		
ホ	SUST-39-100	ステンレス	39	1.0	18	678	φ306	506	286	213	425	16	286	230	363	-	4-φ10	3/8	G1/4 ストップバルブ	G1/4								
ヘ	SUST-65-100		65		45	1000	φ356	699	449	290	210	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	SUST-100-100		100		60	1410		1059	500	325	230													φ400	1/2	Rc1/2 ストップバルブ		
	SUST-160-100		160		100	1612		φ408	1250	510	350													256	φ520	3-φ15	1 1/2×1 ブッシュ付	Rc1 ストップバルブ
	SUST-250-100		250		140	1661		φ508	1279	529	400													306	φ520	-		

