

SCシリーズ仕様一覧(SCLABO～SCLABO2)

項目	SC075-LABO/A	SC075-mini	SC22-LABO	SC22-LABO2	SC22-LABO2 (IE3)	SC37-LABO	SC37-LABO2前期	SC37-LABO2後期	SC37-LABO2 (IE3)	
圧縮機	運転制御方式	自動発停式(センサー検知)				自動発停式(センサー検知)				
	吐出圧力	0.60MPa～0.80MPa		0.65MPa～0.80MPa						
	吐出空気量	64L/min		250L/min		410L/min				
	本体回転速度 50Hz/60Hz	2850/3450 min-1		3200min-1		3150min-1				
	駆動方式	モータ直結		リブドベルト/コグベルト	コグベルト		リブドベルト	リブドベルト/コグベルト		コグベルト
	吐出空気温度	吸気温度+5～22℃		吸気温度+30℃以下						
	吐出出口管径	Rc1/4ボールバルブ	Rc1/4	Rc3/8ボールバルブ						
	空気タンク容積	5L(ステンレス製)	-	20L(ステンレス製)			35L(ステンレス製)			
電動機	電動機種別	全閉外扇型・2極・B種絶縁		全閉外扇型・4極・F種絶縁						
	定格出力	0.75kW		2.2kW		3.7kW				
	電圧	単相AC100V		3相AC200V						
	定格電流 50Hz/60Hz	11.0A/10.8A		9.8A/8.9A	10.6A/9.4A	17.2A/15.8A	16A/14.8A		15.6A/14.6A	
	始動方式	電磁開閉器付 直入始動								
保護	加熱検知	付(事前警報)								
	渦電流停止	付								
	加湿検知	付(事前警報)								
ドライヤ	周囲温度	2～40℃								
	方式	メンブレン	冷凍式							
	出口空気露点	加圧下15℃	加圧下10℃							
	冷媒	R134a								
	充填量	150g				170g				
	電源	単相AC100V	三相AC200V							
	消費電力 50Hz/60Hz	150W/170W				205W/240W				
その他	配線遮断器	16A	10A/16A	16A	25A	25A		32A		
	寸法 (全幅×全高×奥行)	355×690×590	670×600×380(mm)	500×1000×940(mm)	570×1300×580(mm)		570×1230×850(mm)	650×1530×650(mm)	650×1480×650(mm)	
	重量	48Kg	72Kg	190Kg	180Kg	190kg	210Kg	265kg	240kg	255kg